

HFS120 USB 2.0-PUR schleppk.

Produkt-Nr.: 3232

DOP.: n.s.



Anwendung

Schleppkettenkabel

Gewicht

0,02968 kg/m

Aufbau

Foto	Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen
Leiterdurchmesser [mm]	1. Paar 0,48 (7x 0,16mm) / 2. Paar 0,60 (28x0,10)
Aderisolation Abm [mm]	1,10 / 1,20
Aderisolation Material	Cell-PE
Farben	weiss, grün / rot, schwarz
Paaranzahl	2
Paarverseilung	4 Adern
Gesamtabschirmung	Geflecht Cu Blank
Wicklung Material	PET-Vlies
Mantel Abm [mm]	4,80
Mantel Material	PUR schwarz
Konstruktionsnummer	040249

Mechanische Eigenschaften

Min. Biegeradius (dynamisch) [mm]	100
Min Biegeradius (statisch) [mm]	50

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand [Ω]	100 ± 15
Kapazität ca. [pF/m]	0,81
100V-Betrieb	Nein
DC-Widerstand-Innenleiter [Ω/km]	< 130
Kapazität Ader / Ader ca. [pF/m]	50
Spannungsprüfung Ader / Ader [V]	1000

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
 The data provided is based on nominal values. Subject to change without notice and errors excepted.