Datenblatt

LSP 2x 1,50qmm hfl

Produkt-Nr.: 1050
DOP.: Eca

Anwendung

Lautsprecherkabel verbinden die Lautsprecheranschluesse eines Audioverstaerkers mit einer Lautsprecherbox. Das parallele Lautsprecherkabel bietet hoechsten Hoergenuss fuer den Liebhaber klassischer Musik genauso wie fuer den Hardrock-Fan. Der Innenleiter aus reiner Kupferlitze verleiht dem Kabel hervorragende Uebertragungseigenschaften, waehrend der FRNC-Mantel im Falle eines Brandes für mehr Sicherheit sorgt. Der Innenleiterquerschnitt und das Material sind entscheidend fuer eine moeglichst verlustfreie Uebertragung. Die hochflexiblen Lautsprecherkabel von bda connectivity sind fuer den mobilen Einsatz hervorragend geeignet.

Gewicht

0,04166 kg/m

Aufbau

Foto	Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen
Aderanzahl	2
Leiterkonstruktion [n x mm]	186 x 0,1
Leitermaterial	Cu Blank
Gesamtmantel Abm [mm]	6,7 x 3,1
Aderkennzeichnung	1 Ader mit seitlichem roten Streifen
Mantel Material	PVC weiss
Konstruktionsnummer	020034

Mechanische Eigenschaften

Trittfestigkeit	Ja
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm]	32
Min Biegeradius (statisch) [mm]	16
Max. Zugbelastung [N]	290
Verbrennungswaerme [kWh/m]	0,18
UV-Beständigkeit	Sehr Gut

Elektrische Eigenschaften

Schleifenwiderstand [mΩ/m]	25
Induktivität bei 1 kHz [µH/m]	0,64
100V-Betrieb	Nein
Kapazität ca. [pF/m]	51

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
The data provided is based on nominal values. Subject to change without notice and errors excepted.