Datenblatt

LSP 2x 6,00qmm-PVC

Produkt-Nr.: 2435
DOP.: n.s.

Anwendung

Lautsprecherkabel verbinden die Lautsprecheranschluesse eines Audioverstaerkers mit einer Lautsprecherbox. Das parallele Lautsprecherkabel bietet hoechsten Hoergenuss fuer den Liebhaber klassischer Musik genauso wie fuer den Hardrock-Fan. Der Innenleiter aus reiner Kupferlitze verleiht dem Kabel hervorragende Uebertragungseigenschaften, waehrend der PVC-Mantel fuer sehr gute Verlegeeigenschaften, Witterungs- und UV-Bestaendigkeit sorgt. Der Innenleiterquerschnitt und das Material sind entscheidend fuer eine moeglichst verlustfreie Uebertragung.

Gewicht

0,14803 kg/m

Aufbau

Foto	Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen
Leiterdurchmesser [mm]	3,50
Leiterkonstruktion [n x mm]	84 x 0,3
Leitermaterial	Cu Blank
Mantel Abm [mm]	10,7 x 5,3
Mantel Material	PVC weiß
Konstruktionsnummer	990282

Mechanische Eigenschaften

Min. Biegeradius (dynamisch) [mm]	54
Min Biegeradius (statisch) [mm]	27
Max. Zugbelastung [N]	594
Verbrennungswaerme [kWh/m]	0,28
UV-Beständigkeit	Sehr Gut

Elektrische Eigenschaften

Schleifenwiderstand [mΩ/m]	5,9 ± 5%
Induktivität bei 1 kHz [µH/m]	0,56
100V-Betrieb	Nein
Kapazität ca. [pF/m]	65
Betriebsspannung [V]	300
Spannungsprüfung Ader / Ader [V]	2000

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
The data provided is based on nominal values. Subject to change without notice and errors excepted.

bda connectivity GmbH
Herborner Str. 61 a
35614 Asslar, Germany

Tel. +49 6441 38452 0
Email: info@bda-c.com
www.bda-connectivity.com