Datenblatt

HALOFLEX 2x 1,50 qmm

Produkt-Nr.: 2785
DOP.: Fca

Anwendung

Unsere Haloflex Anschlussleitungen werden verwendet als Verbindung zwischen Transformator und Halogenleuchten in Niedervoltsystemen.
Besonders die hohe Temperaturbestaendigkeit, sowie ueberdurchschnittliche Flexibilitaet zeichnen unsere Halogen-Zuleitungen aus.

Gewicht

0,03466 kg/m

Aufbau

Foto	Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen
Aderanzahl	2
Leiterdurchmesser [mm]	1,60
Leiterkonstruktion [n x mm]	30 x 0,25
Leitermaterial	Cu Blank
Mantel Abm [mm]	5,7 x 2,7
Mantel Material	TPE-S rot
Konstruktionsnummer	000090

Mechanische Eigenschaften

Min. Biegeradius (dynamisch) [mm]	28
Min Biegeradius (statisch) [mm]	14
Max. Zugbelastung [N]	150
Verbrennungswaerme [kWh/m]	0,08
UV-Beständigkeit	Gut
Lagertemperaturbereich [°C]	-50 / +140
Installationstemperaturbereich [°C]	-50 / +140
Betriebstemperaturbereich [°C]	-50 / +140

Elektrische Eigenschaften

Schleifenwiderstand [mΩ/m]	< 26
100V-Betrieb	Nein
Betriebsspannung [V]	< 300
Spannungsprüfung Ader / Ader [V]	1500

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
The data provided is based on nominal values. Subject to change without notice and errors excepted.

bda connectivity GmbH
Herborner Str. 61 a
35614 Asslar, Germany

Tel. +49 6441 38452 0
Email: info@bda-c.com
www.bda-connectivity.com