

**RG 164-PVC**

Produkt-Nr.: 1366

DOP.: n.s.



**Anwendung**

Koaxial aufgebaute Hochfrequenzkabel in hoechster Qualitaetsstufe. Mehrfach geschirmt fuer optimale Schirmaempfung und stoerungsfreie Uebertragung. Es wird u.a. in Breitbandverteilnetzen fuer das Kabelfernsehen eingesetzt, aber auch in Breitbanduebertragungssystemen und in der Videoueberwachung (CCTV). Ausserdem werden unsere RG Koaxialkabel in Anlehnung an die Spezifikationen der MIL C-17 hergestellt.

**Gewicht**

0,59218 kg/m

**Aufbau**

Foto	Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen
Innenleiter Abm [mm]	2,65
Innenleiter Material	Cu Blank
Isolation Abm [mm]	17,27
Isolation Material	LD-PE
1.Aussenleiter Abm extern [mm]	18,4
1.Aussenleiter Material	Cu Geflecht Blank
1.Aussenleiter Opt. Bedeckung [%]	96
Mantel Abm [mm]	22,10 ± 0,25
Mantel Material	PVC schwarz
Konstruktionsnummer	920050

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand [Ω]	75 ± 3
Dämpfung 1 MHz [dB/100m]	0,2
Dämpfung 10 MHz [dB/100m]	0,8
Dämpfung 20 MHz [dB/100m]	1,2
Dämpfung 50 MHz [dB/100m]	2,1
Dämpfung 100 MHz [dB/100m]	3,2
Dämpfung 200 MHz [dB/100m]	4,9
Dämpfung 500 MHz [dB/100m]	8,9
Dämpfung 1000 MHz [dB/100m]	14,5
Dämpfung 2000 MHz [dB/100m]	24,3
Dämpfung 3000 MHz [dB/100m]	33,2
Verkuerzungsfaktor [v/c]	0,66
Max. Betriebsspannung AC [kV AC]	7,5
DC-Widerstand-Innenleiter [Ω/km]	3,1
DC-Widerstand-Aussenleiter [Ω/km]	1,4
Kapazität ca. [pF/m]	67

**Mechanische Eigenschaften**

Betriebstemperaturbereich [°C]	-20 / +70
--------------------------------	-----------

Installationstemperaturbereich [°C]	-5 / +55
Lagertemperaturbereich [°C]	-20 / +70
Verbrennungswaerme [kWh/m]	3,75
Max. Zugbelastung [N]	1400
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm]	220
Min Biegeradius (statisch) [mm]	110
UV-Beständigkeit	Sehr Gut

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.  
The data provided is based on nominal values. Subject to change without notice and errors excepted.