Datenblatt



RG 174

Produkt-Nr.: 1089 DOP.: n.s.

Anwendung

RG-Kabel sind heute International als Standard etabliert und werden in allen Bereichen der Elektronik, vor allem in der Mess- und Funktechnik und der Informationstechnik eingesetzt. Unsere 50 Ohm Koaxkabel sind in allen gaengigen Aussendurchmessern, sowohl einzeln als auch mehrmals geschirmt, erhaeltlich. Ausserdem werden unsere RG Koaxialkabel in Anlehnung an die Spezifikationen der MIL C-17 hergestellt.

Gewicht

0,01222 kg/m

Aufbau

Foto	Farben und Aufmachungen können vom Bild abweichen	
Innenleiter Abm [mm]	0,48 / (7 x 0,16)	
Innenleiter Material	Kupferbeschichteter Stahl	
Isolation Abm [mm]	1,52	
Isolation Material	LD-PE	
1.Aussenleiter Abm extern [mm]	1,97	
1.Aussenleiter Material	Cu Geflecht verzinnt	
1.Aussenleiter Opt. Bedeckung [%]	84	
Mantel Abm [mm]	2,80	
Mantel Material	PVC	
Konstruktionsnummer	930383	

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand [Ω]	50 ± 2
Dämpfung 1 MHz [dB/100m]	6,5
Dämpfung 10 MHz [dB/100m]	10,5
Dämpfung 20 MHz [dB/100m]	12,6
Dämpfung 50 MHz [dB/100m]	18,2
Dämpfung 100 MHz [dB/100m]	27,4
Dämpfung 200 MHz [dB/100m]	41,5
Dämpfung 500 MHz [dB/100m]	68,0
Dämpfung 1000 MHz [dB/100m]	103,5
Dämpfung 2000 MHz [dB/100m]	n.s
Dämpfung 3000 MHz [dB/100m]	n.s
Verkuerzungsfaktor [v/c]	0,66
DC-Widerstand-Innenleiter [Ω/km]	300
DC-Widerstand-Aussenleiter [Ω /km]	38
Kapazität ca. [pF/m]	101
Rückflussdämpfung 5-50 MHz [dB]	>23
Rückflussdämpfung >50-470 MHz [dB]	>20
Rückflussdämpfung >470-1000 MHz [dB]	>19
Rückflussdämpfung >1000-2000 MHz [dB]	

Datenblatt

UV-Beständigkeit

Min. Biegeradius (dynamisch) [mm]

Min Biegeradius (statisch) [mm]



Hinweis Rückflussdämpfung	Einzelne Spitzen sind zulässig.	
Mechanische Eigenschaften		
Max. Zugbelastung [N]	63	
Betriebstemperaturbereich [°C]	-40 / +70	
Verbrennungswaerme [kWh/m]	0.05	

Sehr Gut

30

15

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten. The data provided is based on nominal values. Subject to change without notice and errors excepted.