Datenblatt

Adapter 7-16 / 7-16

Produkt-Nr.: 50907M7F
DOP.:



Anwendung

Adapter werden verwendet, um einen Steckertyp mit einem anderen zu verbinden. Die Anzahl an Adaptern ist enorm. Eine Auswahl an Adaptern finden Sie exemplarisch in unserer Produktdatenbank. Weitere Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich.

Gewicht

0,1 kg/VPE

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich [MHz]	3000 DC
Eingangs-Impedanz [Ω]	50
VSWR	≤ 1,25
Isolationswiderstand [MΩ]	≥ 10000
Max. Betriebsspannung [V rms (auf Meeresspiegelhöhe)]	4000
Betriebsspannung [V]	2700
Anschlusswiderstand Mittelkontakt [mΩ]	≤ 0,4
Anschlusswiderstand Außenkontakt [mΩ]	≤ 1,5

Mechanische Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich [°C]	-55 / +155
Steckverbinder	7-16 F / 7-16 M
Material Steckergehäuse	Messing vernickelt
Material Kontakt-Pin	Messing versilbert
Material Isolierung	PTFE
Material Ringdichtung	6146 silastic
Lebensdauer (Steckversuche)	≥ 500
Vibrationstest	100m / s2 (10-500Hz)

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
The data provided is based on nominal values. Subject to change without notice and errors excepted.

bda connectivity GmbH
Herborner Str. 61 a
35614 Asslar, Germany

Tel. +49 6441 38452 0
Email: info@bda-c.com
www.bda-connectivity.com